



Tandem-Wannenkipper 24t

Fahrgestell

- 2x 12t BPW-Achsen
- große Bremse 410x 180 mm
- 1. Achse starr
- 2. Achse nachlaufgelenkt; hydraulisch zu sperren
- mit Tandem-Federaggregat 32t
- Geländeausgleich und wartungsfreie Parabelfederung
- Achsabstand circa 1810 mm
- Rohrdeichsel mit Kugelzugöse K 80/4t

Aufbau

- Brückenmaß 7500 mm
- mit Volumenrückwand (600 mm) = Gesamtlänge 8100 mm
- Breite innen 2300/2400 mm konisch
- Wannenhöhe 1500 mm
- 600 mm Aufsatz – Volumen ca. 41 m³
- 800 mm Aufsatz – Volumen ca. 44 m³
- stabile, hydraulisch betätigte Rückwand, doppeltwirkend

- Kornschieber mit Betätigungshebel in der Rückwand
- Stahlprofilaufsatz 600 mm oder 800 mm, ab klappbar bis zum Drehpunkt der hydraulischen Rückwand



- mit Sichtgitter vorne quer steckbar
- mit Alu-Aufstiegsleiter an der Stirnwand, abnehmbar
- 1 Satz Warntafeln

Beleuchtung

- 4-Kammer-Rückleuchten
- Umrissleuchten seitlich an den Kotflügeln

Bereifung

- 650/55 R 26,5 bis 750/45 R 26,5 (andere Bereifungen möglich)
- 1 Paar Kurzkotflügel

Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Zusatzausstattungen

- Weitere Ausrüstungen auf Anfrage



Am Sportpark 7 | 86738 Deiningen | info@wagner-fahrzeugbau.de | Tel.: 090 81 / 29 08 5-0